







Multi[®]FK H07V-R

Benämning	Multi-FK [®] H07V-R
Användningsområde	Indragning i rör och ledningskanaler Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Konstruktion	Multi FK, fler pararelt upspolade FK på spole i kartong "originalet" som kommer släta och raka ut från kartongen och underlättar kabeldragningen
---------------------	--

Specifikation	
Kabel	Ledare: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 Isolering: Bly fri PVC Standard: SS 424 02 31 HD 21.3 S3 Brandklass F2 IEC 60332-1 Godkännande S och CE
Kartong storlek	Kartong 1 mått 120x205x205
Temperatur område	I kontinuerlig drift max. Ledare temp 70 °C. Lägsta Produkt temperatur vid förläggning temperatur -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttas
Märk spänning	450/750V

Miljödeklaration	AT FK
-------------------------	-------

E-NUMMER	BENÄMNING		METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.	
		LEVERERAS I KARTONG					
04 069 02	FK 3G1,5		100	4000	7,4 kg	1	
04 071 22	FK 4G1,5		100	4000	9,4 kg	1	
04 069 48	FK 5G1,5		75	3000	7,7 kg	1	
04 069 12	FK 3G2,5		100	4000	10,8 kg	1	
04 069 51	FK 5G2,5		50	2000	9,1 kg	1	