




# RK H07V-K


<b>Benämning</b>	Anti Twin® RK H07V-K
Användningsområde	För dragning i rör och ledningskanaler samt i apparatskåp och centraler där särskilt böjlig ledning erfordras, 10 och 16 även på stöd. Utförligare enligt gällande starkströmsföreskrifter


<b>Konstruktion</b>	RK på spole i kartong "originalet"
---------------------	------------------------------------


<b>Specifikation</b>	
Kabel	Ledare: Extra mångtrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 Class5 Isolering: Bly fri PVC Standard: SS 424 02 31 HD 21.3 S3 Brandklass F2 IEC 60332-1 Godkännande S och CE
Kartong storlek	Kartong 1 mått 120x205x205
Temperatur område	I kontinuerlig drift max. Ledare temp 70 °C. Lägsta Produkt temperatur vid förläggning temperatur -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas
Märk spänning	450/750V

<b>Miljödeklaration</b>	AT RK
-------------------------	-------

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
 <b>RK 4 MM<sup>2</sup></b>					
03 148 12	RK 4mm <sup>2</sup> vit	100	2000	5,4 kg	1
03 148 22	RK 4mm <sup>2</sup> svart	100	2000	5,4 kg	1
03 148 42	RK 4mm <sup>2</sup> grå	100	2000	5,4 kg	1
03 148 72	RK 4mm <sup>2</sup> blå	100	2000	5,4 kg	1
03 148 82	RK 4mm <sup>2</sup> brun	100	2000	5,4 kg	1
03 148 92	RK 4mm <sup>2</sup> gulgrön	100	2000	5,4 kg	1

 <b>RK 6 MM<sup>2</sup></b>					
03 149 12	RK 6mm <sup>2</sup> vit	100	2000	7,4 kg	1
03 149 22	RK 6mm <sup>2</sup> svart	100	2000	7,4 kg	1
03 149 42	RK 6mm <sup>2</sup> grå	100	2000	7,4 kg	1
03 149 72	RK 6mm <sup>2</sup> blå	100	2000	7,4 kg	1
03 149 82	RK 6mm <sup>2</sup> brun	100	2000	7,4 kg	1
03 149 92	RK 6mm <sup>2</sup> gulgrön	100	2000	7,4 kg	1

 <b>RK 10 MM<sup>2</sup></b>					
03 150 21	RK 10mm <sup>2</sup> svart	50	1000	6,4 kg	1
03 150 41	RK 10mm <sup>2</sup> grå	50	1000	6,4 kg	1
03 150 71	RK 10mm <sup>2</sup> blå	50	1000	6,4 kg	1
03 150 81	RK 10mm <sup>2</sup> brun	50	1000	6,4 kg	1
03 150 91	RK 10mm <sup>2</sup> gulgrön	50	1000	6,4 kg	1

 <b>RK 16 MM<sup>2</sup></b>					
03 151 21	RK 16mm <sup>2</sup> svart	50	1000	9,1 kg	1
03 151 41	RK 16mm <sup>2</sup> grå	50	1000	9,1 kg	1
03 151 71	RK 16mm <sup>2</sup> blå	50	1000	9,1 kg	1
03 151 81	RK 16mm <sup>2</sup> brun	50	1000	9,1 kg	1
03 151 91	RK 16mm <sup>2</sup> gulgrön	50	1000	9,1 kg	1