



EasyFix® H07V-R



Benämning	Prefix FK H07V-R
Användningsområde	Öppen och dold förläggning och är godkänd för ingjutning i betong . Röret skall skyddas mot direkt solljus och ledarisolering skall skyddas mot direkt uv-strålning som kan uppkommer i t.ex. armaturer och belysningskyltar

Konstruktion	Fördragen FK i Flexrör, i vår senaste och smartaste förpackning där det blir inga tjingar vid utdragning och minimalt emballage
---------------------	---

Specifikation	
Kabel	Ledare: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 Isolering: Bly fri PVC Standard: SS 424 02 31 HD 21.3 S3 Brandklass F2 IEC 60332-1 Godkännande S och CE
Flexrör	PVC blyfri Konstruktion standard EN 61386-22:2004 tillsammans med EN 61386-1:2004 kodnings klass 3341 Brandspridning Självslocknande PVC Godkännande S och CE
Förpackning storlek	Diameter 380mmxHöjd 380mm
Temperatur område	I kontinuerlig drift max. Ledare temp 70 °C. Lägsta Produkt temperatur vid förläggning temperatur -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas
Märk spänning	450/750V

Miljödeklaration	Prefix PVC
-------------------------	------------

E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
		LEVERERAS SOM EASYFIX				
14 179 20	Easyfix 16vit/FK 3G1,5		100	1200	12,2	
14 179 22	Easyfix 16vit/FK 5G1,5		100	1200	16,1	