







# PreFix Anti Twin®

- ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.** Färgmärkta rör för enklare installation.
- ▶ Godkännande – norm för flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
- ▶ Detta innebär bl a:  
Nedre temperaturgräns -25°C. Övre temperaturgräns +60°C. Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gjutas in i betong. Självlocknande. PreFix levereras i en smart förpackning Anti Twin® som är en roterande spole i kartong. Rören kan rullas av utan extra hjälpmedel.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
 <b>PVC-RÖR MED DATAKABLAR</b>						
14 178 30	PreFix 16blå/PDS UTP 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	12 st	11,4 kg	XL
14 178 31	PreFix 16blå/PDS FTP 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	12 st	12,9 kg	XL
14 178 42	PreFix 16blå/2st PDS UTP 4x2x0,5 kat. 5e	100	1200	12 st	14,5 kg	XL
14 178 41	PreFix 16blå/PDS UTP 4x2x0,5 kat.6	100	1200	12 st	13,0 kg	XL
14 178 27	PreFix 20blå/2st PDS UTP kat. 6	50	600	12 st	14,7 kg	XL
14 178 32	PreFix 16blå/EIB Busskabel 2 par	100	1200	12 st	13,5 kg	XL
 <b>PVC-RÖR MED TELEKABLAR</b>						
14 178 39	PreFix 16orange/EKKX 1x4x0,5	100	1200	12 st	10,5 kg	XL
14 178 40	PreFix 16orange/EKKX 4x2x0,5 (Partvinnad)	100	1200	12 st	11,9 kg	XL
14 178 91	PreFix 16orange/ELKXE 1x4x0,5	100	1200	12 st	10,5 kg	XL
 <b>PVC-RÖR MED KOAXIALKABEL</b>						
14 178 34	PreFix 16grön/KTV 1,0/4,6	100	1200	12 st	13,1 kg	XL
 <b>RÖD PVC-RÖR MED BRANDLARMKABEL</b>						
14 178 35	PreFix 16röd/Brandalarm ELQYB 2x1	100	1200	12 st	12,7 kg	XL