






# FBS

- ▶ FBS, Fördraget BobinSystem.
  - ▶ PreFix är flexibla VP-rör med idragen kabel. **Metermärkt.**
  - ▶ Godkännande – norm på flexibla VP-rör: EN 61386-1:2004 och 61386-22:2004.
- ▶ Detta innebär bl a:  
 Nedre temperaturgräns -25°C. Övre temperaturgräns +60°C. Trycktålighet medium (750N) vilket innebär att det flexibla VP-röret får gjutas in i betong. Självslöcknande.  
 Passar konventionella Bobinställ.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT FÖRP.	STL.
 <b>PVC RÖR MED FK</b>						
14 179 70	FBS 16gul/FK 3G1,5	100	1200	12 st	12,2 kg	FBS
14 179 81	FBS 16gul/FK 3G1,5	200	2400	12 st	24,9 kg	FBS
14 179 71	FBS 16gul/FK 4G1,5	100	1200	12 st	14,9 kg	FBS
14 179 72	FBS 16gul/FK 5G1,5	100	1200	12 st	17,1 kg	FBS
14 179 73	FBS 16gul/FK 6G1,5	100	1200	12 st	18,7 kg	FBS
14 179 74	FBS 20gul/FK 5G2,5	100	1200	12 st	26,5 kg	FBS
 <b>PVC RÖR MED EK</b>						
14 179 60	FBS 16gul/EK 3G1,5	100	1200	12 st	12,0 kg	FBS
14 179 61	FBS 16gul/EK 4G1,5	100	1200	12 st	24,8 kg	FBS
14 179 62	FBS 16gul/EK 5G1,5	100	1200	12 st	14,8 kg	FBS
14 179 18	FBS 16gul/EK 3G2,5	100	1200	12 st	16,3 kg	FBS
14 179 19	FBS 16gul/EK 5G2,5	100	1200	12 st	26,3 kg	FBS
 <b>PVC RÖR MED RK</b>						
14 179 75	FBS 25vit/RK 5G6	50	600	12 st	23,5 kg	FBS