

FK-Tvinnad Anti Twin®



▶ FK-Tvinnad levereras i en smart förpackning Anti Twin® som är en roterande spole i kartong. Kabeln rullas lätt ut och inga extra hjälpmedel behövs. Tvinnning används för att reducera magnetfälten.

▶ **Konstruktion**

Ledare: Fåtrådig glödgad koppar.


Isolering: PVC.

Norm: HD 21:3 S3:1995 och A1.

Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).

Användningsområde: För idragning i rör och ledningskanaler. Kontinuerlig drifttemperatur max 70°C.

Märkspänning: 450/750V.

| E-NUMMER | BENÄMNING | METER KART | METER PALL | KART PALL | VIKT KART | STL. |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|------|
|  FK-TVINNAD | | | | | | |
| 04 070 03 | FK-Tvinnad 3G1,5 Brun, blå, GG | 200 | 4800 | 24 st | 13,9 kg | L |
| 04 070 13 | FK-Tvinnad 3G2,5 Brun, blå, GG | 200 | 4800 | 24 st | 21,0 kg | L |
| 04 070 23 | FK-Tvinnad 4G1,5 Brun, svart, blå, GG | 200 | 4800 | 24 st | 18,0 kg | L |
| 04 070 32 | FK-Tvinnad 4G2,5 Brun, svart, blå, GG | 100 | 2400 | 24 st | 14,6 kg | L |
| 04 070 42 | FK-Tvinnad 5G1,5 Brun, svart, blå, grå, GG | 100 | 2400 | 24 st | 12,6 kg | L |
| 04 070 52 | FK-Tvinnad 5G2,5 Brun, svart, blå, grå, GG | 100 | 2400 | 24 st | 16,5 kg | L |
| 04 070 73 | FK-Tvinnad 2x2,5 Svart, orange | 200 | 4800 | 24 st | 14,4 kg | L |

| | | | | | | |
|---|--|-----|------|-------|---------|---|
|  FQ-TVINNAD | | | | | | |
| 04 417 03 | FQ-Tvinnad 3G1,5 Brun, blå, GG | 200 | 4800 | 24 st | 13,8 kg | L |
| 04 417 13 | FQ-Tvinnad 3G2,5 Brun, blå, GG | 200 | 4800 | 24 st | 21,0 kg | L |
| 04 417 23 | FQ-Tvinnad 4G1,5 Brun, svart, blå, GG | 200 | 4800 | 24 st | 18,0 kg | L |
| 04 417 32 | FQ-Tvinnad 4G2,5 Brun, svart, blå, GG | 100 | 2400 | 24 st | 14,6 kg | L |
| 04 417 42 | FQ-Tvinnad 5G1,5 Brun, svart, blå, grå, GG | 100 | 2400 | 24 st | 12,6 kg | L |
| 04 417 52 | FQ-Tvinnad 5G2,5 Brun, svart, blå, grå, GG | 100 | 2400 | 24 st | 16,0 kg | L |