




FK-Singel Anti Twin®

▶ FK-Singel leveras i en smart förpackning Anti Twin som är en roterande spole i kartong. Kabeln rullas lätt ut och inga extra hjälpmedel behövs. Vidare är FK-Singel metermärkt så det är lätt att se vad som är kvar i kartongen.

▶ **Konstruktion**

Ledare: Fåtrådig glödgad koppar.
 Isolering: PVC. **Metermärkt.**
 Norm: HD 21:3 S3:1995 och A1.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Användningsområde: För idragning i rör och ledningskanaler samt kopplingskabel i apparatskåp. Kontinuerlig drifttemperatur max 70°C.
 Märkspänning: 450/750V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
 FK-SINGEL						
04 032 03	FK 1,5 Orange	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 032 13	FK 1,5 Vit	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 032 23	FK 1,5 Svart	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 032 43	FK 1,5 Grå	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 032 73	FK 1,5 Blå	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 032 83	FK 1,5 Brun	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 032 93	FK 1,5 Gulgrön	300	6000	20 st	7,3 kg	S
 FQ-SINGEL						
04 382 03	FQ- 1,5 Orange	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 382 13	FQ 1,5 Vit	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 382 23	FQ 1,5 Svart	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 382 43	FQ 1,5 Grå	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 382 73	FQ 1,5 Blå	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 382 83	FQ 1,5 Brun	300	6000	20 st	7,3 kg	S
04 382 93	FQ 1,5 Gulgrön	300	6000	20 st	7,3 kg	S