

# Kulo Anti Twin®

## EKRK med biledare



▶ KULO'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-2.  
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).  
 Ledare: Entrådiga koppar IEC 60228 Klass 1.  
 Isolation: 70°C Blyfri PVC.  
 Fyllnad: Blyfri PVC.  
 Metallmantel: Aluminiumband med vidhäftad blyfri PVC.  
 Mantel: Blyfri PVC. **Metermärkt.**  
 Användningsområde: Öppen fast förläggning i torra lokaler.  
 Märkspänning: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
<b>KULO</b>						
04 087 01	EKRK 3G1,5 Vit	50	2000	40 st	6,9 kg	S
04 087 21	EKRK 4G1,5 Vit	50	1500	30 st	8,1 kg	M
04 087 41	EKRK 5G1,5 Vit	50	1500	30 st	9,9 kg	M
04 088 61	EKRK 3G1,5 Brun	50	2000	40 st	6,9 kg	S
04 088 81	EKRK 5G1,5 Brun	50	1500	30 st	9,9 kg	M