



EKK-Light Anti Twin®

▶ EKK'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-3.
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
 Ledare: Entrådig koppar.
 Isolation: 70°C Blyfri PVC.
 Partmärkning: Färgmärkning.
 Fyllnad: Blyfri PVC.
 Mantel: Blyfri PVC. **Metermärkt.**
 Användningsområde: Fast förläggning inomhus och utomhus, får ej förläggas i mark. UV-beständig.
 Utförigare enl. gällande starkströmsföreskrifter.
 Märkspänning: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
EKK-LIGHT						
04 139 01	EKK-Light 3G1,5 Faluröd	50	1500	30 st	7,0 kg	M
04 139 02	EKK-Light 3G1,5	100	2400	24 st	14,5 kg	L
04 139 11	EKK-Light 3G1,5	50	1500	30 st	7,0 kg	M
04 139 21	EKK-Light 4G1,5	50	1500	30 st	9,0 kg	M
04 139 41	EKK-Light 5G1,5	50	1500	30 st	10,5 kg	M
04 139 51	EKK-Light 5G2,5	50	1200	24 st	14,4 kg	L