




EKLK Anti Twin®

▶ EKLK'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-4.
Brandspridningsklass: F3.
Ledare: Entrådig koppar.
Isolation: 70°C Blyfri PVC.
Partmärkning: Färgmärkning.
Fyllnad: Blyfri PVC.
Biledare: Flertrådig förtent koppar med area 1,0 mm².
Metallmantel: Aluminiumband med vidhäftad polyeten.
Mantel: Vit blyfri PVC. **Metermärkt.**
Användningsområde: Fast förläggning inomhus och utomhus, får förläggas i mark om kabelskydd används. I rör, kanal eller under puts. För utförligare information se gällande starkströmsföreskrifter.
Märkspänning: 450/750 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
		EKLK				
04 250 02	EKLK 3G1,5	100	2400 m	24 st	15,5 kg	L
04 250 01	EKLK 3G1,5	50	1500 m	30 st	8,5 kg	M
04 250 21	EKLK 4G1,5	50	1500 m	30 st	10,0 kg	M
04 250 41	EKLK 5G1,5	50	1500 m	30 st	11,3 kg	M
04 250 51	EKLK 5G2,5	50	1200 m	24 st	16,3 kg	L