


# EQLO Anti Twin® Halogenfritt



▶ EQLO'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: SS 424 02 19-4.  
Brandspridningsklass: F3.  
Ledare: Entrådiga koppar.  
Isolation: Halogenfri polymer.  
Partmärkning: Färgmärkning.  
Fyllnad: Halogenfri polymer.  
Biledare: Flertrådig förtent koppar med area 1,0 mm<sup>2</sup>.  
Metallmantel: Aluminiumband med vidhäftad polyeten.  
Mantel: Vit halogenfri polymer. **Metermärkt.**  
Användningsområde: Fast förläggning inomhus och utomhus, får förläggas i mark om kabelskydd används. I rör, kanal eller under puts.  
För utförligare information se gällande starkströmsföreskrifter.  
300/500 V.  
Märkspänning:

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
		EQLO				
04 622 01	EQLO 3G1,5	50	1500 m	30 st	8,5 kg	M
04 622 21	EQLO 4G1,5	50	1500 m	30 st	10,0 kg	M
04 622 41	EQLO 5G1,5	50	1500 m	30 st	11,3 kg	M
04 622 51	EQLO 5G2,5	50	1200 m	24 st	16,3 kg	L