




# EXK-Light Anti Twin®

▶ EXK'n är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ **Konstruktion**

Norm: HD 21.1 S4:2002, HD 21.2 S3:1997 och A1 Nkt cables fabriksstandard 012.  
 Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).  
 Ledare: Entrådig, glödgdad rund koppar.  
 Isolation: PEX.  
 Fyllnad: Blyfri PVC.  
 Mantel: Blyfri PVC. **Metermärkt.**  
 Användningsområde: Användes som EKK-Light. Vid fast förläggning inom- och utomhus, får ej förläggas i mark. UV-beständig. Jämfört med EKK-Light så har EXK-Light flera fördelar: snyggare/lättare montering, väger mindre, enklare att skala och tunnare.  
 Märkspänning: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
 <b>EXK-LIGHT</b>						
04 143 01	EXK-Light 3G1,5	50	1500	30 st	6,2 kg	M
04 143 02	EXK-Light 3G1,5	100	2400	24 st	12,2 kg	L
04 143 11	EXK-Light 4G1,5	50	1500	30 st	7,5 kg	M
04 143 21	EXK-Light 5G1,5	50	1500	30 st	9,2 kg	M
04 143 31	EXK-Light 5G2,5	50	1200	24 st	11,6 kg	L