




Gummikabel Anti Twin®

H07RN-F

▶ Gummikabeln är av typen H07RN-F.
Gummikabeln är tydligt metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ Konstruktion

Norm: HD308.
Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
Ledare: Extra mångtrådig koppar.
Isolation: 60°C EPDM.
Mantel: 60°C Svart olje- och väderbeständigt gummi. **Metermärkt.**
Användningsområde: Anslutning av flyttbara apparater och motorer inomhus och utomhus samt i brand och explosionsfarliga rum. Även i krävande utrymmen såsom våta rum samt miljöer där frätande ämnen kan förekomma t ex industri och jordbruk. Utförande enligt gällande starkströmsföreskrifter.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
						
GUMMIKABEL						
05 428 11	H07RN-F 3G1,5 Svart	50	1500	30 st	8,0 kg	M
05 428 31	H07RN-F 4G1,5 Svart	50	1500	30 st	9,8 kg	M
05 428 51	H07RN-F 5G1,5 Svart	50	1500	30 st	11,6 kg	M
05 428 21	H07RN-F 3G2,5 Svart	50	1500	30 st	11,6 kg	M
05 428 61	H07RN-F 5G2,5 Svart	50	600	12 st	16,7 kg	L