

Anslutningskabel


SKK (H03VV-F), SKX (H03VVH2-F),
RKK (H05VV-F), Anti Twin®



▶ Anslutningskabeln är tydligt men diskret metermärkt för att lätt mäta åtgången samt vad som återstår i förpackningen.

▶ Konstruktion

Norm: CENELEC HD 21.5 HAR-godkänd.
Brandspridningsklass: IEC 332-1 (F2).
Ledare: Extra mångtrådig koppar.
Isolation: 70°C Blyfri PVC.
Mantel: Vit blyfri PVC. **Metermärkt.** SKK, RKK rund. SKX oval.
Användningsområde: SKK, SKX för anslutning av flyttbara föremål i bostads- och kontorsrum. Får ej användas till värmeapparater där risk för värmeskador på ledningen finns p g a värme. RKK som ovan, men också i fuktiga rum för anslutning av t ex tvätt maskiner etc. Utförande enligt gällande starkströmsföreskrifter.
Märkspänning: SKK, SKX: 300/300 V.
RKK: 300/500 V.

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	KART PALL	VIKT KART	STL.
						
ANSLUTNINGSKABEL						
05 080 32	SKK 2x0,75 Vit	100	2000	20 st	4,5 kg	S
05 080 33	SKX 2x0,75 Vit	200	4000	20 st	6,4 kg	S
05 080 82	RKK 3G0,75 Vit	100	2000	20 st	5,2 kg	S
05 080 43	RKK 3G1 Vit	75	1500	20 st	6,5 kg	S
05 080 51	RKK 3G1,5 Vit	50	1000	20 st	5,4 kg	S
05 080 53	RKK 4G1,5 Vit	75	1125	15 st	10,9 kg	M
05 080 61	RKK 5G1,5 Vit	50	750	15 st	9,5 kg	M