



PreFix® EKK-L

Benämning	Prefix® EKK-L
Användningsområde	Öppen och dold förläggning inom- och utomhus och är godkänd för ingjutning i betong. Dock ej i mark och vatten Röret skall skyddas mot direkt solljus och ledarisolering skall skyddas mot direkt uv-strålning som kan uppkommer i t.ex. armaturer och belysningskyltar

Konstruktion	Fördragen EKK-L på spole i kartong "originalet"
---------------------	---

Specifikation	
Kabel	Ledare: Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 Class1 Isolering: Bly fri PVC Standard: SS 424 02 19-3 IEC 60227-4 (pr HD 21.4) Brandklass F2 enligt SS 424 14 75, IEC 60332-1 och SS-EN 50265-2-1 Godkännande S och CE
Flexrör	PVC blyfri Konstruktion standard EN 61386-22:2004 tillsammans med EN 61386-1:2004 kodnings klass 3341 Brandspridning Självslocknande PVC Godkännande S och CE
Kartong storlek	Kartong 4 mått 400x340x400
Temperatur område	I kontinuerlig drift max. Ledare temp 70 °C. Lägsta Produkt temperatur vid förläggning temperatur -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas
Märk spänning	300/500V

Miljödeklaration	PreFix PVC
-------------------------	------------

E-NUMMER	BENÄMNING	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
	LEVERERAS I KARTONG				
14 179 45	PreFix 16vit/EKK-light 3G1,5	100	1200	21,5 kg	4