



PreFix® FK H07V-R












Benämning	Prefix FK H07V-R
Användningsområde	Öppen och dold förläggning och är godkänd för ingjutning i betong . Röret skall skyddas mot direkt solljus och ledarisolering skall skyddas mot direkt uv-strålning som kan uppkommer i t.ex. armaturer och belysnings skyltar

Konstruktion	Fördragen FK i Flexrör, förpackad på spole i kartong "originalet"
---------------------	---

Specifikation	
Kabel	Ledare: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 Isolering: Bly fri PVC Standard: SS 424 02 31 HD 21.3 S3 Brandklass F2 IEC 60332-1 Godkännande S och CE
Flexrör	PVC blyfri Konstruktion standard EN 61386-22:2004 tillsammans med EN 61386-1:2004 kodnings klass 3341 Brandspridning Självslocknande PVC Godkännande S och CE
Kartong storlek	Kartong 3 mått 405x200x405 Kartong 4 mått 400x340x400
Temperatur område	I kontinuerlig drift max. Ledare temp 70 °C. Lägsta Produkt temperatur vid förläggning temperatur -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas
Märk spänning	450/750V

Miljödeklaration	Prefix PVC
-------------------------	------------

E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG						
14 178 09	PreFix 16vit/FK 3G1,5		100	1200	14,9 kg	4
14 178 06	PreFix 16vit/FK 4G1,5		100	1200	16,6 kg	4
14 178 10	PreFix 16vit/FK 5G1,5		50	1200	9,8 kg	3
14 178 11	PreFix 16vit/FK 5G1,5		100	1200	18,5 kg	4
14 178 89	PreFix 16vit/FK 6G1,5		100	1200	20,4kg	4
14 178 19	PreFix 20vit/FK 7G1,5		50	600	13,7 kg	4
14 178 17	PreFix 16vit/FK 3G2,5		100	1200	18,5 kg	4
14 178 14	PreFix 16vit/FK 4G2,5		50	600	20,5 kg	4
14 178 18	PreFix 20vit/FK 5G2,5		50	600	14,5 kg	4