



PreFix[®] PVC/RQ



Benämning	Prefix 1G6
Användningsområde	Öppen och dold förläggning och är godkänd för ingjutning i betong. Röret skall skyddas mot direkt solljus

Konstruktion	Fördragen RQ i Flexrör, förpackad på spole i kartong "originalet"
---------------------	---

Specifikation	
Kabel	Ledare: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 Isolering: Halogenfri flamskyddad Plast Standard: SS 424 02 31 HD 21.3 S3 i tillämpliga delar Brandklass F2 IEC 60332-1 Godkännande S och CE
Flexrör	PVC blyfri Konstruktion standard EN 61386-22:2004 tillsammans med EN 61386-1:2004 kodnings klass 3341 Brandspridning Självslocknande PVC Godkännande S och CE
Kartong storlek	Kartong 4 mått 400x340x400
Temperatur område	I kontinuerlig drift max. Ledare temp 70 °C. Lägsta Produkt temperatur vid förläggning temperatur -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas
Märk spänning	450/750V

Miljödeklaration	Prefix PVC/HF
-------------------------	---------------

E-NUMMER	BENÄMNING	PARTFÄRGER	METER KART	METER PALL	VIKT KART	STL.
LEVERERAS I KARTONG						
14 178 26	PreFix 16vit/RK 1G6		100	1200	14,9 kg	4